



Lavorazioni Industriali S.p.A.



Scuba Diving 2027



INDICE - INDEX

Primi Stadi – First Stages	3
Secondi Stadi – Second Stages	9
Erogatori Completi – Complete Regulators	14
Valvole – Valves	21
Accessori – Accessories	39



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- P80 -



Primo stadio a pistone non bilanciato.
Semplice, robustissimo, indistruttibile.

- Filtro conico
- 4 Uscite LP
- 1 Uscita HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Unbalanced piston first stage.
Simple, very strong, indestructible.

- Conical filter
- 4 Low pressure outlets
- 1 High pressure outlet

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

- P90 -



Primo stadio a pistone non bilanciato Regolabile.
Semplice, robustissimo, indistruttibile.

- Filtro conico
- 4 Uscite LP
- 2 Uscita HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Unbalanced piston first stage Adjustable.
Simple, very strong, indestructible.

- Conical filter
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlet

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- P100 -



Primo stadio a pistone bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile.

Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- 4 Uscite LP su torretta girevole
- 2 Uscite HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced piston first stage.

Simple, strong, reliable.

Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 4 Low pressure outlets on a swivel head
- 2 High pressure outlets

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

- P110 -



Primo stadio a pistone bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile.

Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- 4+1 Uscite LP su torretta girevole
- 2 Uscite HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced piston first stage.

Simple, strong, reliable.

Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 4+1 Low pressure outlets on a swivel head
- 2 High pressure outlets

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- MF1 -



Primo stadio a membrana bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile.

Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- 5 Uscite LP
- 1 Uscita HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced diaphragm first stage.

Simple, strong, reliable.

Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 5 Low pressure outlets
- 1 High pressure outlet

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

- MF4 -



Primo stadio a membrana bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile. Eccellenti prestazioni con peso e dimensioni contenute.

Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- 4 Uscite LP
- 2 Uscite HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced diaphragm first stage.

Simple, strong, reliable. Excellent performance with extremely low weight and dimensions.

Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlets

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- MF 4 ICE -



Primo stadio a membrana bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile. Eccellenti prestazioni con peso e dimensioni contenute.

Pressione intermedia sempre costante.

- Filtro conico
- 4 Uscite LP
- 2 Uscite HP
- Antifreeze dry – Ideale per uso in condizioni estreme

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced diaphragm first stage.

Simple, strong, reliable. Excellent performance with extremely low weight and dimensions.

Intermediate pressure is always constant.

- Conical filter
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlets
- Antifreeze dry sealed system – Ideal for use in extreme conditions

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

- P120 -



Primo stadio a membrana bilanciato, il più piccolo della nostra produzione. Semplice, robusto e affidabile.

Eccellenti prestazioni con peso e dimensioni estremamente contenute.

Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- Aisi 303 Sede Chiusura riportata
- 4 Uscite LP
- 2 Uscite HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced diaphragm first stage, the smaller among our production.

Simple, strong, reliable. Excellent performance with extremely low weight and dimensions.

Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 1.4305 removable Nozzle (Crown Edge)
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlets

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- P120 ICE -



Primo stadio a membrana bilanciato, il più piccolo della nostra produzione. Semplice, robusto e affidabile.
Eccellenti prestazioni con peso e dimensioni estremamente contenute.
Pressione intermedia sempre costante.

- Filtro conico
- Aisi 303 Sede Chiusura riportata
- 4 Uscite LP
- 2 Uscite HP
- Antifreeze dry – Ideale per uso in condizioni estreme

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

Balanced diaphragm first stage, the smaller among our production.
Simple, strong, reliable. Excellent performance with extremely low weight and dimensions.

Intermediate pressure is always constant.

- Conical filter
- 1.4305 removable Nozzle (Crown Edge)
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlets
- Antifreeze dry sealed system – Ideal for use in extreme conditions

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

- P120 Gun Metal –



Primo stadio a membrana bilanciato IS-PRO GUN METAL, il più piccolo della nostra produzione. Semplice, robusto e affidabile.
Eccellenti prestazioni con peso e dimensioni contenute.
Pressione intermedia sempre costante, facilmente regolabile dall'esterno.

- Filtro conico
- Aisi 303 Sede Chiusura riportata
- 4 Uscite LP
- 2 Uscite HP

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar

IS-PRO GUN METAL balanced diaphragm first stage, the smaller among our production. Simple, strong, reliable.
Excellent performance with extremely low weight and dimensions.
Intermediate pressure is always constant and easy to adjust from outside.

- Conical filter
- 1.4305 removable Nozzle (Crown Edge)
- 4 Low pressure outlets
- 2 High pressure outlets

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

PRIMI STADI - FIRST STAGES

- AIR ARGON -



Primo stadio a pistone non bilanciato.

Semplice, indistruttibile.

- Valvola di sovrappressione (OPRV) (SOLO SU RICHIESTA)
- 2 Uscite LP
- Pressione intermedia regolabile dall'interno

Disponibile nella versione:

- DIN 232 Bar

Unbalanced piston first stage.

Simple, indestructible.

- Overpressure valve (OPRV) (ONLY ON REQUEST)
- 2 Low pressure outlets
- Intermediate pressure can be adjusted from inside

Available version:

- DIN 232 Bar

- P103L - SIDE MOUNT -



Primo stadio a membrana bilanciato.

Semplice, robusto e affidabile.

Pressione intermedia sempre costante.

- Filtro conico
- 4 +1 Uscite LP su torretta girevole
- 2 Uscite HP
- Antifreeze dry – Ideale per uso in condizioni estreme

Disponibile nelle versioni:

- DIN 300 Bar
- DIN 232 Bar
- INT (Staffa)

Balanced diaphragm first stage.

Simple, strong, reliable. Intermediate pressure is always constant.

- Conical filter
- 4 +1 Low pressure outlets on a swivel head
- 2 High pressure outlets
- Antifreeze dry sealed system – Ideal for use in extreme conditions

Available versions:

- DIN 300 Bar
- DIN 232 Bar
- INT (Yoke)



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

SECONDI STADI - SECOND STAGES

- P200 -



Secondo stadio non regolabile con eccellenti prestazioni nelle acque fredde.

- Ghiera di Sicurezza blocca membrana che garantisce, anche in assenza dello scudo, il perfetto funzionamento durante ogni fase di lavoro
- 1 Valvola di scarico maggiorata
- Scudo morbido
- Materiali: Tecnopolimero caricato a microsfele di vetro, acciaio INOX e ottone cromato
- Lunghezza frusta: 760 mm
- Lunghezza frusta: 1000 mm (OCTOPUS)

Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo
- Scudo morbido rosso



Second stage with excellent cold water performance.

- Diaphragm Block Safety Ring that guarantees perfect functioning during all phases, even when there is no front cover
- 1 Oversize Exhaust valve
- Soft front cover
- Materials: glass micro spheres loaded technopolymer, stainless steel and chrome plated brass
- Hose length: 760 mm
- Hose length: 1000 mm (OCTOPUS version)

Available versions:

- Soft Black front cover
- Octopus soft Yellow front cover
- Soft Red front cover





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

SECONDI STADI - SECOND STAGES

- P200 D/PD -



Secondo stadio non regolabile con eccellenti prestazioni nelle acque fredde.

- Regolazione sistema Venturi, DIVE/PRE DIVE
- Ghiera di Sicurezza blocca membrana che garantisce, anche in assenza dello scudo, il perfetto funzionamento durante ogni fase di lavoro
- 1 Valvola di scarico maggiorata
- Scudo morbido
- Materiali: Tecnopolimero caricato a microsfere di vetro, acciaio INOX e ottone cromato
- Lunghezza frusta: 760 mm
- Lunghezza frusta: 1000 mm (OCTOPUS)

Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo
- Scudo morbido rosso



Second stage with excellent cold water performance.

- Venturi effect, DIVE/PRE DIVE system
- Diaphragm Block Safety Ring that guarantees perfect functioning during all phases, even when there is no front cover
- 1 Oversize Exhaust valve
- Soft front cover
- Materials: glass micro spheres loaded technopolymer, stainless steel and chrome plated brass
- Hose length: 760 mm
- Hose length: 1000 mm (OCTOPUS version)

Available versions:

- Soft Black front cover
- Octopus soft Yellow front cover
- Soft Red front cover





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

SECONDI STADI - SECOND STAGES

-- NITROX P200 -- NITROX P200 D/PD --



Secondo stadio non regolabile con eccellenti prestazioni nelle acque fredde.

- Solo per il modello P200 D/PD, regolazione sistema Venturi, DIVE/PRE DIVE
- Ghiera di Sicurezza blocca membrana che garantisce, anche in assenza dello scudo, il perfetto funzionamento durante ogni fase di lavoro
- 1 Valvola di scarico maggiorata
- Scudo morbido
- Materiali: Tecnopolimero caricato a microsfele di vetro, acciaio INOX e ottone cromato
- Lunghezza frusta: 760 mm
- Lunghezza frusta: 1000 mm (OCTOPUS)
- O-Ring in VITON
- Grasso Ossigeno Certificato BAM



Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido verde

Second stage with excellent cold water performance.

- Only for model P200 D/PD Venturi effect setting, DIVE/PRE DIVE system
- Diaphragm Block Safety Ring that guarantees perfect functioning during all phases, even when there is no front cover
- 1 Oversize Exhaust valve
- Soft front cover
- Materials: glass micro spheres loaded technopolymer, stainless steel and chrome plated brass
- Hose length: 760 mm
- Hose length: 1000 mm (OCTOPUS version)
- VITON O-Rings
- Oxygen Grease BAM Certified

Available versions:

- Soft Green front cover





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

SECONDI STADI - SECOND STAGES

- P200 ADJ D/PD -



Secondo stadio regolabile con eccellenti prestazioni nelle acque fredde.

- Regolazione sistema Venturi, DIVE/PRE DIVE
- Manopola esterna di regolazione fine della sensibilità
- Ghiera di Sicurezza blocca membrana che garantisce, anche in assenza dello scudo, il perfetto funzionamento durante ogni fase di lavoro
- 1 Valvola di scarico maggiorata
- Scudo morbido
- Materiali: Tecnopolimero caricato a microsfele di vetro, acciaio INOX, ottone cromato
- Lunghezza frusta: 760 mm
- Lunghezza frusta: 1000 mm (OCTOPUS)

Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo

Adjustable second stage with excellent cold water performance.

- Venturi effect, DIVE/PRE DIVE system
- External knob for fine sensitivity adjustment
- Diaphragm Block Safety Ring that guarantees perfect functioning during all phases, even when there is no front cover
- 1 Oversize Exhaust valve
- Soft front cover
- Materials: glass micro spheres loaded technopolymer, stainless steel, chrome plated brass
- Hose length: 760 mm
- Hose length: 1000 mm (OCTOPUS version)

Available versions:

- Soft Black front cover
- Octopus soft Yellow front cover



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

SECONDI STADI - SECOND STAGES

- P200 ADJ D/PD BALANCED -

Sistema di bilanciamento brevettato – Patented balanced system



Nuova Ghiera plastica – New plastic Ring

Secondo stadio regolabile bilanciato con eccellenti prestazioni nelle acque fredde. Si differenzia esternamente dal modello P200 ADJ D/PD per lo scudo grigio e la nuova ghiera.

- Regolazione sistema Venturi, DIVE/PRE DIVE
- Manopola esterna di regolazione fine della sensibilità
- Ghiera di Sicurezza blocca membrana che garantisce, anche in assenza dello scudo, il perfetto funzionamento durante ogni fase di lavoro
- 1 Valvola di scarico maggiorata
- Scudo morbido
- Materiali: Tecnopolimero caricato a microsfere di vetro, acciaio INOX, ottone cromato
- Lunghezza frusta: 760 mmm
- Lunghezza frusta: 1000 mm (OCTOPUS)

Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido grigio
- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo

Adjustable Balanced second stage with excellent cold water performance. Different from P200 ADJ D/PD model by gray cover and the new retainer ring.

- Venturi effect, DIVE/PRE DIVE system
- External knob for fine sensitivity adjustment
- Diaphragm Block Safety Ring that guarantees perfect functioning during all phases, even when there is no front cover
- 1 Oversize Exhaust valve
- Soft front cover
- Materials: glass micro spheres loaded technopolymer, stainless steel, chrome plated brass
- Hose length: 760 mm
- Hose length: 1000 mm (OCTOPUS version)

Available versions:

- Soft Black front cover
- Soft Gray front cover
- Octopus soft Yellow front cover




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P280 - (P80 + P200/P200DPD)



COLD WATER

- Primo stadio P80
- Secondo stadio P200 o P200 D/PD

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 bar
- DIN 300 bar

- First stage P80
 - Second stage P200 or P200 D/PD
- Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



Possibile combinazione:

Possible combination:





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P300 - (P100 + P200/P200DPD)

- Primo stadio P100
 - Secondo stadio P200 o P200 D/PD
- Disponibile nelle versioni:
- INT (Staffa)
 - DIN 232 bar
 - DIN 300 bar

- First stage P100
 - Second stage P200 or P200 D/PD
- Available versions:
- INT (Yoke)
 - DIN 232 Bar
 - DIN 300 Bar



Possibile combinazione:

Possible combination:





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P310 - (P110 + P200/P200DPD)

- Primo stadio P110
- Secondo stadio P200 o P200 D/PD

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 bar
- DIN 300 bar

- First stage P110
 - Second stage P200 or P200 D/PD
- Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



Possibile combinazione:

Possible combination:






LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P320 - (P120 + P200/P200DPD)



COLD WATER

- Primo stadio P120
- Secondo stadio P200 ADJ D/PD

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 bar
- DIN 300 bar

- First stage P120
 - Second stage P200 ADJ D/PD
- Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



Possibile combinazione:

Possible combination:






LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P320 (ICE) - (P120 ICE + P200/P200DPD)



COLD WATER

- Primo stadio P120 ICE
 - Secondo stadio P200 ADJ D/PD
- Disponibile nelle versioni:
- INT (Staffa)
 - DIN 232 bar
 - DIN 300 bar

- First stage P120 ICE
 - Second stage P200 ADJ D/PD
- Available versions:
- INT (Yoke)
 - DIN 232 Bar
 - DIN 300 Bar



Possibile combinazione:

Possible combination:






LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS

CE 0426 – Reference standards EN 250:2014



- P320 ADJ- (P120 + P200 ADJ DPD)



COLD WATER

- Primo stadio P120
 - Secondo stadio P200 ADJ DPD
- Disponibile nelle versioni:
- INT (Staffa)
 - DIN 232 bar
 - DIN 300 bar

- First stage P120
 - Second stage P200 ADJ DPD
- Available versions:
- INT (Yoke)
 - DIN 232 Bar
 - DIN 300 Bar



Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo
- Ghiera bianca solo su richiesta

Available versions:

- Soft Black front cover
- Octopus soft Yellow front cover
- White ring only on request






LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

EROGATORI COMPLETI – COMPLETE REGULATORS



C € 0426 – Reference standards EN 250:2014

- P320 ADJ (ICE) - (P120 ICE+ P200 ADJ DPD)



COLD WATER

- Primo stadio P120 ICE
- Secondo stadio P200 ADJ DPD

Disponibile nelle versioni:

- INT (Staffa)
- DIN 232 bar
- DIN 300 bar

- First stage P120 ICE
- Second stage P200 ADJ DPD

Available versions:

- INT (Yoke)
- DIN 232 Bar
- DIN 300 Bar



Disponibile nelle versioni:

- Scudo morbido nero
- Octopus scudo morbido giallo
- Ghiera bianca solo su richiesta

Available versions:

- Soft Black front cover
- Octopus soft Yellow front cover
- White ring only on request





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola Mono (con tappo) per monobombola (con possibilità del secondo attacco girevole a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet 360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Secondo Attacco girevole (a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Valvola Biattacco per monobombola con Secondo Attacco girevole (a 360° in pressione) con adattatori DIN/INT.

Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves for single cylinder with 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptors. Suitable for large range of first stages.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -

Valvola Mono (con tappo) destra per monobombola (con possibilità del secondo attacco girevole a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet 360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.



Secondo Attacco sinistro girevole (a 360° in pressione) con adattatore DIN/INT.

Left 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptor.

Valvola Biattacco per monobombola con Secondo Attacco sinistro girevole (a 360° in pressione) con adattatori DIN/ INT.
Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves for single cylinder with Left 2nd Outlet (360° rotate in pressure) with DIN/INT adaptors.
Suitable for large range of first stages.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 –



Valvola Mono per monobombola, con adattatore DIN/INT.

Mono Valve for single cylinder, with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 250 - C € 0474 Mono valve - C € 0426 Double valve

C € 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola Mono sinistra per monobombola Mod. 1-2000 con adattatore DIN/INT.

Left side Mono Valve Mod. 1-2000 for single cylinder with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono destra per monobombola Mod. 1-2000 con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve Mod. 1-2000 for single cylinder with DIN/INT adaptor.



C € € 0426



Valvola Biattacco per monobombola Mod. 2-2000 con adattatori DIN/INT.

Double Valves for single cylinder Mod. 2-2000 with DIN/INT adaptors.



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel
model on demand.

Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola
(con possibilità del secondo attacco), con adattatore DIN/INT.

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder
(available also with 2nd Outlet), with DIN/INT adaptor.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel
model on demand.

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per monobombola
con adattatore DIN/INT.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder with
DIN/INT adaptor.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su
richiesta.

Soft hand-wheel
model on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco, con adattatori DIN/INT.
Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet, with DIN/INT adaptors.
Suitable for large range of first stages.



Manopola Mod. Soft
su richiesta.

Soft hand-wheel
model on demand.

Secondo Attacco Mod. TEK con adattatore DIN/INT.

2nd Outlet Mod. TEK with DIN/INT adaptors.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola per bibombola con due uscite, adattatori DIN/INT, con o senza separatore centrale.
Disponibile nelle versioni:
7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with DIN/INT adaptors and with or without central isolator.
Available versions:
7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 232 bar M25x2 EN 144-1 -



Fronte - Front

Retro - Back

Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO con adattatori DIN/INT.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO with DIN/INT adaptors.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Vista dall'alto – alloggiamento di due O-Ring per Adattatore DIN - UNI EN ISO 12209-3.
Top view – Two O-Rings seat to Adaptor DIN - UNI EN ISO 12209-3.



Fronte-Front

Manopole Mod. 1-2000 entrambe nere su richiesta.

Both black hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono per monobombola.

Mono Valve for single cylinder.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola (con possibilità del secondo attacco).

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder (available also with 2nd Outlet).



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per monobombola.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco.
Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet.
Suitable for large range of first stages.



Manopola Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel model on demand.

Secondo Attacco Mod. TEK.

2nd Outlet Mod. TEK.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola per bibombola con due uscite con o senza separatore centrale.
Disponibile nelle versioni:
7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with or without central isolator.
Available versions:
7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 250

CE 0474

- 300 bar M25x2 EN 144-1 -



Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder shape, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Manopole Mod. 1-2000 entrambe nere su richiesta.

Both black hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.

Manopole Mod. Soft su richiesta.

Soft hand-wheel models on demand.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -



Valvola Mono laterale sinistra (con tappo) per monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM (con possibilità del secondo attacco).

Left side Mono Valve (with plug) for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified (available also with 2nd Outlet).

Valvola Mono laterale destra (con tappo) per Monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Right side Mono Valve (with plug) for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.



Manopola verde Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheel Mod. 1-2000 on demand.





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -



Manopole verdi Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.

Valvola Biattacco Mod. TEK per monobombola con Secondo Attacco con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM. Ampia possibilità di montare differenti primi stadi.

Double Valves Mod. TEK for single cylinder with 2nd Outlet with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified. Suitable for large range of first stages.



Secondo Attacco Mod. TEK con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

2nd Outlet Mod. TEK with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -



Valvola per bibombola con due uscite, con o senza separatore centrale con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM. Disponibile nelle versioni: 7+7 litri, 10+10 litri e 15+15 litri

Twin cylinders Valve with two outlets, with or without central isolator with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified. Available versions: 7+7 liters, 10+10 liters and 15+15 liters



Manopole verdi Mod. 1-2000 su richiesta.

Green hand-wheels Mod. 1-2000 on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

Reference standards EN 13949:2003

- REBREATHER NITROX M26x2 -

**ON
REQUEST
ONLY**



Valvola Mono per monobombola con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Mono Valve for single cylinder with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.




LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

VALVOLE – VALVES

CE 0474 – Reference standards EN 13949:2003

- NITROX M26x2 -



Valvola Biattacco per monobombola Mod. GIANO con O-Ring in VITON e Grasso Ossigeno Certificato BAM.

Le manopole Mod. 1-2000 della rubinetteria "Giano" sono posizionate in modo tale da rimanere protette all'interno della sagoma della bombola da 15 litri, evitando così aperture accidentali dovute ad urti o caduta della bombola durante il trasporto.

Double Valves for single cylinder Mod. GIANO with VITON O-Rings and Oxygen Grease BAM Certified.

The hand-wheels Mod. 1-2000 of Giano valve are placed and sheltered inside the 15 liters cylinder shape, to avoid unintentional opening due to collision or cylinder's fall during the transport.



Manopole verdi Mod. Soft su richiesta.

Green Soft hand-wheel models on demand.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES

- MANOPOLE - HAND-WHEELS -



Mod. Soft colore nero

Mod. Soft black colour



Mod. Soft colore verde

Mod. Soft green colour



Mod. Soft colore giallo

Mod. Soft yellow colour



Mod. Soft colore trasparente

Mod. Soft transparent colour




Mod. Soft colore luminescente.

Mod. Soft luminescent colour

Luce accesa - Luce spenta

Light ON - Light OFF





LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES

- MANOPOLE - HAND-WHEELS -



Mod. 1-2000 colore nero

Mod. 1-2000 black colour



Mod. 1-2000 colore verde

Mod. 1-2000 green colour



Mod. 1-2000 colore giallo

Mod. 1-2000 yellow colour



Mod. 1-2000 colore rosso

Mod. 1-2000 red colour



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Galletto staffa

Yoke screw



Staffa DIN 232 bar

DIN adaptor to yoke 232 bar



Staffa DIN 232 bar + Galletto

DIN adaptor to yoke 232 bar
+ Yoke Screw



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



KIT DIN 232 bar disponibili per i nostri primi stadi

KIT DIN 232 bar available for our first stages



KIT DIN 300 bar disponibili per i nostri primi stadi

KIT DIN 300 bar available for our first stages



New KIT DIN 232 bar disponibili per i nostri primi stadi

New KIT DIN 232 bar available for our first stages



New KIT DIN 300 bar disponibili per i nostri primi stadi

New KIT DIN 300 bar available for our first stages



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



KIT NITROX M26x2 per pressioni fino a 250 bar disponibili per i nostri primi stadi

KIT NITROX M26x2 for pressure up to 250 bar available for our first stages



Volantini neri DIN 232 bar e DIN 300 bar

Black Knob DIN 232 bar and DIN 300 bar



Volantini neri DIN 232 bar e DIN 300 bar

Black Knob DIN 232 bar and DIN 300 bar



Volantini ROSSI DIN solo su richiesta

RED Knob DIN only on request



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Antifreeze dry – Ideale per uso in condizioni estreme
Questa caratteristica, standard sui modelli per acqua fredda, può essere aggiunta ad altri modelli per immersioni in particolari ambienti che hanno bisogno di tenere la melma o l'inquinamento fuori dalla camera della molla principale

Antifreeze dry sealed system – Ideal for use in extreme conditions

This feature, which comes standard on cold water models, may be added to other models for divers in harsh environments that have the need to keep silt or pollution out of the main spring chamber



Chiave per Bloccastaffa

Yoke Nut wrench




Asta filettata HP - LP

HP – LP Threaded rod



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Attrezzo per montaggio Sede Chiusura riportata
Attrezzo per smontaggio Sede Chiusura riportata

Crown Edge (Nozzle), assembly special tool
Crown Edge (Nozzle), disassembly special tool



Aisi 303 Sede Chiusura riportata

1.4305 removable Crown Edge (Nozzle)



Valvola di sovrappressione (OPRV) regolabile

Adjustable overpressure Valve (OPRV)



Tappo antipolvere INT + alloggiamento di due O-Ring per Adattatore
DIN - UNI EN ISO 12209-3

INT dust cap + Two O-rings seat to adaptor DIN - UNI EN ISO 12209-3



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Adattatore DIN per Staffa in accordo alla UNI EN ISO 12209
con O-Ring

DIN to Yoke adaptor in according with UNI EN ISO 12209
with O-Rings



Adattatore INT - DIN 232 bar
Adattatore INT - DIN 300 bar

INT - DIN 232 bar Adaptor
INT - DIN 300 bar Adaptor



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Tappo antipolvere DIN - UNI ISO 228 G 5/8x14

DIN dust cap - UNI ISO 228 G 5/8x14



Tappo antipolvere DIN – M26x2 Nitrox

DIN dust cap – M26x2 Nitrox



Tappo M26x2 Nitrox

Plug M26x2 Nitrox



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Adattatore M26x2 maschio, UNI ISO 228 G 5/8x14 femmina

M26x2 male adaptor, UNI ISO 228 G 5/8x14 female



Adattatore UNI ISO 228 G 5/8x14 maschio, M26x2 femmina

UNI ISO 228 G 5/8x14 male adaptor, M26x2 female



Tappo laterale sinistro

Left-side plug



Tappo laterale destro

Right-side plug



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Adattatore LP 1/2 M x 3/8 F.

LP adaptor 1/2 M x 3/8 F.



Adattatore LP 3/8 M x 1/2 F.

LP adaptor 3/8 M x 1/2 F.



Tappo HP.

HP plug.



Tappo LP.

LP plug.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Tappo antipolvere per Valvole 230/300 bar, con tappo di spurgo.
Connessione UNI ISO 228 G 5/8x14.

230/300 bar Valve dust cup, with purge plug.
Connection UNI ISO 228 G 5/8x14.



Tappo antipolvere per Valvole 230/300 bar, con tappo di spurgo.
Connessione M26x2 Nitrox.

230/300 bar Valve dust cup, with purge plug.
Connection M26x2 Nitrox.



Tubetto pescaggio.

Dip tube.



Tubetto pescaggio schiacciato.

Flattered dip tube.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Attrezzo speciale per regolare la sensibilità in diversi tipi di secondi stadi Lavind. Lavora in condizioni reali collegato al primo stadio ed è possibile regolare l'orifizio osservando la pressione intermedia in un quadrante a 25 bar di fondo scala.

Disponibile, su richiesta, con 2 differenti astine terminali, sia per orifizi con taglio a cacciavite che a brugola.

Special tool for setting sensitivity in different types of Lavind second stages. It works in real condition connected with the first stage, and it is possible to adjust the orifice watching the intermediate pressure in a 25 bars dial.

Available, on request, with different spindles, both for Allen screw and screwdriver orifices.



Il silenziatore è avvitato sulla valvola della bombola con filettatura DIN 300 bar (G 5/8") ed è progettato per consentire al gas di fuoriuscire attraverso un filtro interno e successivamente da una serie di fori che smorzano il rumore. Disponibile anche nella versione DIN 232 bar.

The Silencer is screwed onto the DIN 300 bar diving cylinder valve (G 5/8"). It is designed to let escape the gas quietly crossing an inner filter and then through rows of holes. Available also with DIN 232 bars version.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

ACCESSORI – ACCESSORIES



Air Gun: Pistola ad aria compressa per pulizia e manutenzione
attatura subacquea; attacco per frusta equilibratore
Materiali: Termogomma – Componentistica in CW614N – Aisi

Trattamenti superficiali: Nichelatura, Cromatura
Colori: Nero. Su richiesta altri colori (per quantità superiori a 500 pezzi)

Air Gun: Compressed air gun for cleaning and maintenance of
diving equipment; connection for BC jacket hose
Materials: Thermorubber – Components in Brass – Stainless
Steel 304
Surface treatments: Nickel and chrome plating
Colours: Black. Other colours on request (quantities exceeding
500 pieces)



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.



LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.

Via al Santuario N.S. della Guardia, 43

16162 Genova - Italy

Phone number: +39 010.726.401

e-mail: tec@lavind.it

www.lavind.it

REV.24 Jul 2026

Caratteristiche tecniche dei modelli e modelli disponibili possono essere modificati senza preavviso.

Technical features and product range can be changed without pre-notice.